



## QUIRONFLEX BRANCA (sistema base água)

Massa que sela e impermeabiliza com alta flexibilidade.

### PROPRIEDADES

É um produto formulado com resinas acrílicas especiais, apresentando secagem por evaporação e cura por umidade. Excelente desempenho em ambientes frios e úmidos.

### APLICAÇÕES

Massa impermeabilizante elástica, indicado para edificações da construção civil. Isolante em janelas, portas e fachadas, além de juntas em concreto, alvenaria, madeira e metal. Recobrimentos de frestas e impermeabilizações.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS

COR	BRANCA
DENSIDADE	1,55-1,60 g/cm <sup>3</sup>
CAP. DE MOVIMENTAÇÃO	20-25 %
BRILHO	10-15 UB (Glossmeter)
SECAGEM	06-12 horas (manuseio) 36-48 horas (completa)

### PRÉ-REQUISITOS

As superfícies devem estar devidamente secas e desengraxadas, isentas de cal ou quaisquer produtos cáusticos, ácidos ou detergentes residuais.

### PREPARAÇÃO / APLICAÇÃO

O **Quironflex** deverá ser aplicado na sua forma de apresentação ou com diluição de 5-10%, com água. Utilizar rolo de textura ou espátula e aplicar de uma a três camadas.

**DEMÃO SUBSEQUENTE:** 06 – 12 horas

**Obs.:** depois de feita a aplicação, o tempo de cura recomendado é de 24 horas. Evitar o uso do local neste período.

**RENDIMENTO:** 2,5 - 5,0 m<sup>2</sup>/ litro.